

LANCOM IAP-5G (EU)

Neuf

LANCOM IAP-5G (EU). Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier: Métal, Code (IP) Internationale Protection: IP50. Type d'antenne: Externe, Niveau de gain de l'antenne (max): 2 dBi. Protocoles réseau pris en charge: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (Server), RADIUS, RADSEC (Secure RADIUS), RTP,..., Protocole de routage: BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, Protocoles VoIP: SIP ALG. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at, Génération de réseau mobile: 5G. Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3,

EAN : 4044144617188
Réf. : 61718

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **61718**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP50
Voyants	Oui
Matériau du boîtier	Métal
Couleur du produit	Blanc

Caractéristiques

Quantité d'antenne	4
Niveau de gain de l'antenne (max)	2 dBi
Type d'antenne	Externe

représentation / réalisation

Unité d'affichage de contrôle	Non
-------------------------------	-----

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (Server), RADIUS, RADSEC (Secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3
Protocole de routage	BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2
Client DHCP	Oui
Protocoles VoIP	SIP ALG

Réseau

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Génération de réseau mobile	5G
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Sécurité

Pare-feu de sécurité	Oui
Méthode d'authentification	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Support VLAN	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Nombre de VLANs	4096
Protection par mot de passe	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3

Filtrage d'adresse MAC	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Emplacement de carte SIM	Oui

Caractéristiques de gestion

Gestion de la performance	SLA-Monitor (ICMP)
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Syslog	Oui
Support à la multidiffusion	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	5,6 W
Consommation (max)	11,3 W

Poids et dimensions

Largeur	33 mm
Profondeur	210 mm
Hauteur	152 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,15 kg
Largeur du colis	385 mm
Profondeur du colis	288 mm
Hauteur du colis	94 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	-20 - 50 °C

Certificat

Certification	CE
---------------	----

Données logistiques

Pays d'origine	Allemagne
Code de produit de douane (TARIC)	85176200

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France