

LANCOM IAP-821 (UK) 867 Mbit/s Gris, Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port

Neuf

LANCOM IAP-821 (UK). 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, AES, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS,.... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Gris, Blanc. Consommation (max): 11 W

EAN : 4044144617560

Réf. : 61756

Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi LANCOM Systems**, dont la référence est **61756**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Sensibilité du récepteur	5 GHz: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11an/ac: -75 dBm @ (MCS7, 20/40MHz), -71 dBm @ (MCS9, 20/40 MHz), -68 dBm (MCS9, 80 MHz) 2.4 GHz: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11n: -77 dBm @ (MCS7, 20 MHz), -75 dBm @ (MCS7, 40 MHz)
Portée maximum extérieur	150 m
Portée maximum intérieur	30 m
Qualité de service (QoS)	Oui
Modes de fonctionnement	Access Point (AP), Bridge, Client
Support VLAN	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Modulation	256-QAM
Sélection automatique du canal	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11u, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Bande de fréquence	2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
Débit de données	250 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	867 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Système de répartition sans fil automatique (WDS)	Oui

Filtrage IGMP	Oui
Caractéristiques de sécurité	Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+), Password authentication protocol (PAP)
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, AES, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MSCHAPv2, SSH, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA2

Protocoles

Protocoles pris en charge	IPv4: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC, RTP, SNMP, SNMPv3, TFTP, TACACS+ IPv6: NDP, SLAAC, DHCPv6, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP
Protocole de routage	RIP-1, RIP-2
Protocoles de gestion	SSL, SSH, HTTPS, SNMP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Syslog	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation (max)	11 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Interne	Non
Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP50

Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Gris, Blanc
Positionnement	Mur

Antenne

Nombre de connecteurs	2
Type de connecteur Antenne	SMA
Type d'antenne	Externe

Certificat

Certification	EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 EN 301 893 EN 300 328
---------------	---

Poids et dimensions

Hauteur	33 mm
Profondeur	152 mm
Largeur	210 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,23 kg
Hauteur du colis	94 mm
Profondeur du colis	288 mm
Largeur du colis	385 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

Données logistiques

Pays d'origine	Allemagne
Code de produit de douane (TARIC)	85176200
Code du système harmonisé	85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France