

LANCOM OX-6400 Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

LANCOM OX-6400. 2,4 GHz, 5 GHz. Algorithme de sécurité soutenu: EAP-TLS, EAP-TTLS. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 25 W

EAN : 4044144618659
Réf. : 61865

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **61865**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Qualité de service (QoS)	Oui
Direction de la bande	Oui
Limitation du débit	Oui
Nombre d'ID VLAN	4096
Support VLAN	Oui
Itinérance rapide	Oui
Wi-Fi en itinérance	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Nombre d'utilisateurs	512 utilisateurs
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11v
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1733 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	600 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	32
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Algorithme de sécurité soutenu	EAP-TLS, EAP-TTLS

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge

LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6

Caractéristiques de gestion

Syslog

Oui

Gestion basée sur le web

Oui

Connectivité

Entrée DC

Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)

2

Puissance

Consommation (max)

25 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Oui

Design

Code (IP) Internationale Protection

IP67

Couleur du produit

Blanc

Positionnement

Plafond, Poteau, Mur

Antenne

Type d'antenne

Interne

Poids et dimensions

Hauteur

255 mm

Profondeur

80 mm

Largeur

250 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet

5,25 kg

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide

Oui

Kit de montage

Oui

Quantité

1 pièce

Conditions environnementales

Température d'opération

-30 - 65 °C

Données logistiques

Pays d'origine

Chine, Malaisie

Code de produit de douane (TARIC)

85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France