

LANCOM GS-3252P Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation

LANCOM GS-3252P. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Port de console: RJ-45. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 176 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p,.... Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 4044144618765

Réf. : 61876

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs LANCOM Systems**, dont la référence est **61876**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Configuration des paramètres de localisation (CLI)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC
Port de console	RJ-45
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48

Réseau

Nombre de VLANs	4093
Fonctions LAN virtuelles	IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Support VLAN	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Détection de la longueur du câble	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	4 Mo
Trames géantes	10240
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Nombre de routes statiques	128
Route statique	Oui
Enregistrement-et-réémission	Oui
Répertoire MAC	32000 entrées
Débit	77 Mpps
Capacité de commutation	176 Gbit/s

Sécurité

Support SSH/SSL	Oui
Type d'authentification	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Filtrage IGMP	Oui
Proxy IGMP	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Fonctions DHCP	DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping

Caractéristiques de multidiffusion

Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	Y
Support à la multidifusion	Oui

Protocoles

IP Source Guard (IPSG)	Oui
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	Oui

Design

Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Bouton de réinitialisation	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir
Format	1U
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Niveau sonore	40 dB
---------------	-------

Micrologiciel évolutif	Oui
------------------------	-----

Puissance

Consommation (max)	460 W
--------------------	-------

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
-----------------------	------------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Bloc d'alimentation inclus	Oui
----------------------------	-----

Source d'alimentation	AC/PoE
-----------------------	--------

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	370 W
--	-------

Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	36
---	----

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Dissipation thermique	310 BTU/h
-----------------------	-----------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
---	----------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	5,5 kg
-------	--------

Hauteur	44 mm
---------	-------

Profondeur	375 mm
------------	--------

Largeur	442 mm
---------	--------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Câbles inclus	Secteur, Série
---------------	----------------

Informations sur l'emballage

crochets d'élévation inclus	Oui
-----------------------------	-----

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC)
-------------------------	---

Données logistiques

Pays d'origine

Taiwan

Code de produit de douane (TARIC)

85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France