

## LANCOM GS-3628XP Géré L2/L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Connexion Ethernet, supportant l'alimentat

Neuf

LANCOM GS-3628XP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45.

Répertoire MAC: 32 entrées. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 4044144618819

Réf. : 61881

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs LANCOM Systems**, dont la référence est **61881**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Support MIB              | Y     |
| Classification du trafic | Oui   |
| Gestion basée sur le web | Oui   |
| Géré sur le Cloud        | Oui   |
| Qualité de service (QoS) | Oui   |
| Banc de commutateurs     | L2/L3 |
| Type de commutateur      | Géré  |

### Connectivité

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Connecteur d'alimentation                               | Prise d'entrée AC             |
| Port de console                                         | RJ-45                         |
| Quantités d'emplacements de module SFP+                 | 4                             |
| Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre)               | 12                            |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)            | 12                            |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base      | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24                            |

### Réseau

|                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de VLANs                        | 4093                                                                                                                                                                                     |
| Support VLAN                           | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 2500BASE-T                                                                                                                                              |
| Soutien 10G                            | Non                                                                                                                                                                                      |
| Standards réseau                       | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |

### Transmission des données

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Mémoire cache de paquet                   | 4 Mo       |
| Trames géantes                            | 10240      |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui        |
| Enregistrement-et-réémission              | Oui        |
| Répertoire MAC                            | 32 entrées |

|       |            |
|-------|------------|
| Débit | 164 Gbit/s |
|-------|------------|

### Sécurité

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Algorithme de sécurité soutenu  | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
| Filtrage d'adresse MAC          | Oui                  |
| Support SSH/SSL                 | Oui                  |
| Protection par mot de passe     | Oui                  |
| Type d'authentification         | RADIUS, TACACS+      |
| Filtrage IGMP                   | Oui                  |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui                  |
| Fonctions DHCP                  | DHCP server          |

### Caractéristiques de multidiffusion

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Support à la multidifusion | Oui |
|----------------------------|-----|

### Design

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Voyants                    | Oui  |
| Bouton de réinitialisation | Oui  |
| Couleur du produit         | Noir |
| Format                     | 1U   |
| Grille de montage          | Oui  |

### représentation / réalisation

|               |       |
|---------------|-------|
| Niveau sonore | 48 dB |
|---------------|-------|

### Puissance

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Consommation (max)         | 455 W   |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui     |
| Source d'alimentation      | Secteur |

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Budget Total Power over Ethernet (PoE)                          | 370 W |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui   |

### Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Dissipation thermique                     | 299 BTU/h |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%  |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Température hors fonctionnement | 0 - 50 °C |
| Température d'opération         | 0 - 40 °C |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 4,9 kg |
| Hauteur    | 44 mm  |
| Profondeur | 375 mm |
| Largeur    | 442 mm |

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---------------------------|-----|

### Données logistiques

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Pays d'origine                    | Taïwan   |
| Code de produit de douane (TARIC) | 85176200 |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)