

LANCOM LX-7300 9300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

LANCOM LX-7300. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 9300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, TKIP. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 29 W

EAN : 4044144618932
Réf. : 61893

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **61893**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Intervalle de garde court (GI)	Y
Qualité de service (QoS)	Oui
Direction de la bande	Oui
Limitation du débit	Oui
Nombre d'ID VLAN	4096
Support VLAN	Oui
Itinérance rapide	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Transfert de tunnel	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Balayage de canal automatique	Oui
Modèle du Bluetooth	5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2882 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	5765 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	575 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	9300 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	32

Algorithme de sécurité soutenu

AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, TKIP

Protocoles

Protocoles pris en charge

LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6

Caractéristiques de gestion

Syslog

Oui

Gestion basée sur le web

Oui

Connectivité

Connecteur USB

USB Type-A

Quantité de Ports USB 2.0

1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)

2

Puissance

Consommation (max)

29 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Oui

Design

Voyants

Oui

Bouton de réinitialisation

Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble

Kensington

Port de câble antivol

Oui

Code (IP) Internationale Protection

IP50

Couleur du produit

Blanc

Positionnement

Plafond, Mur

Antenne

Type d'antenne

Interne

Poids et dimensions

Hauteur

65 mm

Profondeur

270 mm

Largeur

270 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide

Oui

Kit de montage

Oui

Quantité	1 pièce
----------	---------

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
---	---------

Données logistiques

Pays d'origine	Taiwan
----------------	--------

Code de produit de douane (TARIC)	85176200
-----------------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France