

LANCOM LX-7500 Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

LANCOM LX-7500. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz. Algorithme de sécurité soutenu: AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,.... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,300,1000,2500,5000,10000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 37 W

EAN : 4044144618970
Réf. : 61897

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **61897**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Direction de la bande	Oui
Limitation du débit	Oui
Nombre d'ID VLAN	4096
Fonctions LAN virtuelles	Multicast VLAN
Support VLAN	Oui
Itinérance rapide	Oui
Wi-Fi en itinérance	Oui
Monter les fonctions du mode AP	Hotspot 2.0
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Balayage de canal automatique	Oui
Nombre d'utilisateurs	512 utilisateurs
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,300,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	5765 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	11530 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	1150 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Filtrage IGMP	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	32
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Algorithme de sécurité soutenu	AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge

LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6

Caractéristiques de gestion

Syslog Oui

Gestion basée sur le web Oui

Connectivité

Connecteur USB USB Type-A

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2

Puissance

Consommation (max) 37 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Design

Voyants Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington

Port de câble antivol Oui

Matériau du boîtier/corps Aluminium, Polycarbonate (PC)

Couleur du produit Blanc

Positionnement Plafond, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max) 6 dBi

Type d'antenne Interne

Poids et dimensions

Hauteur 65 mm

Profondeur 270 mm

Largeur 270 mm

Contenu de l'emballage

Quantité 1 pièce

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 90%

Données logistiques

Pays d'origine

Taiwan

Code de produit de douane (TARIC)

85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France