

LANCOM 1926VAG-4G (EU)

Neuf

LANCOM 1926VAG-4G (EU). Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U, Matériau du boîtier: Métal. Type d'antenne: Externe. Protocole de routage: BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, Génération de réseau mobile: 4G. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SRTP, Méthode d'authentification: PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2

EAN : 4044144621239
Réf. : 62123

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **62123**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Oui
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Matériau du boîtier	Métal
Capacité du rack	1U
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques

Quantité d'antenne	2
Type d'antenne	Externe

représentation / réalisation

Unité d'affichage de contrôle	Non
-------------------------------	-----

Protocoles

Protocole de routage	BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2
Serveur DHCP	Oui
Client DHCP	Oui
Support DMZ	Oui

Réseau

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Services différenciés (DiffServ, Differentiated services) pris en charge	Oui
4G prise en charge	700,800,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3600 MHz
Norme 4G	LTE
Normes 3G	HSPA, UMTS
Normes 2G	GSM
Génération de réseau mobile	4G
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Sécurité

Pare-feu de sécurité	Oui
Méthode d'authentification	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2

Support VLAN	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SRTP
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	6
Emplacement de carte SIM	Oui

Caractéristiques de gestion

Gestion de la performance	SLA-Monitor (ICMP)
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Syslog	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Gestion du trafic	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	110 - 230 V
Consommation (max)	36 W

Poids et dimensions

Poids	2,5 kg
Largeur	345 mm
Profondeur	253 mm
Hauteur	44 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,14 kg
Largeur du colis	410 mm
Profondeur du colis	448 mm
Hauteur du colis	130 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	DSL, LAN (RJ-45)

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Pays d'origine	Allemagne
Code de produit de douane (TARIC)	85176200
Code du système harmonisé	85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)