

LANCOM 1800EF-5G (EU)

Neuf

LANCOM 1800EF-5G (EU). Couleur du produit: Noir, Argent, Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Type d'antenne: Externe, Type de connecteur Antenne: SMA, Niveau de gain de l'antenne (max): 2 dBi. Protocoles réseau pris en charge: Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82,..., Protocole de routage: BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, Génération de réseau mobile: 5G. Algorithme de sécurité

EAN : 4044144621406
Réf. : 62140

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **62140**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Couleur du produit	Noir, Argent

Caractéristiques

Quantité d'antenne	4
Niveau de gain de l'antenne (max)	2 dBi
Type de connecteur Antenne	SMA
Type d'antenne	Externe

représentation / réalisation

Unité d'affichage de contrôle	Non
-------------------------------	-----

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, IPv6-Router-Advertisement-Snooping, DHCPv6-Snooping, LDRA (Lightweight DHCPv6 Relay Agent), Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, LACP
Protocole de routage	BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP

Réseau

Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Équilibrage de charge	Oui
4G prise en charge	700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2600,3500,3700,5200 MHz
Bandes UMTS	800,850,900,1700,1800,1900,2100,2600 MHz
Norme 4G	LTE
Normes 3G	HSPA, UMTS
Génération de réseau mobile	5G
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Sécurité

Pare-feu de sécurité	Oui
Méthode d'authentification	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Support VLAN	Oui
Nombre de VLANs	4096
Protection par mot de passe	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	3DES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 4096-bit RSA, AES, FIPS 140, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Quantités de ports SFP fixes	1
Type d'interface série	USB C
Entrée DC	Oui
Emplacement de carte SIM	Oui
Type de carte SIM	MicroSIM
Quantité de Ports USB 2.0	1

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Syslog	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Gestion du trafic	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	Y
Espionnage DHCPv6	Oui

Puissance

Dissipation thermique	72 BTU/h
Consommation électrique (idle)	6 W
Consommation (max)	18 W

Poids et dimensions

Poids	450 g
-------	-------

Largeur	210 mm
Profondeur	140 mm
Hauteur	45 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,66 kg
Largeur du colis	385 mm
Profondeur du colis	288 mm
Hauteur du colis	94 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), PTCRB, RCM
-------------------------	---

Antenne

Puissance de transmission (FCC)	23 DBm
Puissance de transmission (CE)	23 DBm

Données logistiques

Pays d'origine	Allemagne
Code de produit de douane (TARIC)	85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr