

LANCOM 1936VAG (EU) entrée et régulateur 10, 100, 1000 Mbit/s

Neuf

LANCOM 1936VAG (EU). Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Type d'antenne: Interne. Protocoles pris en charge: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP,... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Port de console: RJ-45

EAN : 4044144621420
Réf. : 62142

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **62142**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Oui
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Capacité du rack	1U
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques

Type d'antenne	Interne
----------------	---------

Protocoles

Protocoles pris en charge	DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3; NDP, (SLAAC), (DHCPv6), ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, LISP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3, MLDv2, PIM, NPTv6 (NAT66), VRRPv3
Serveur DHCP	Oui
Client DHCP	Oui
Support DMZ	Oui

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Sécurité

Pare-feu de sécurité	Oui
Support VLAN	Oui
Nombre de VLANs	4096
Protection par mot de passe	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Foreign Exchange Station (FXS) Nombre de ports	4
Vitesse de déplacement	2
Port de console	RJ-45
Quantité de Ports USB 2.0	1

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Syslog	Oui
Support à la multidiffusion	Oui

Puissance

Dissipation thermique	116 BTU/h
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	110 - 230 V
Consommation (max)	34 W

Poids et dimensions

Poids	2,5 kg
Largeur	345 mm
Profondeur	253 mm
Hauteur	44 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,03 kg
Largeur du colis	448 mm
Profondeur du colis	410 mm
Hauteur du colis	130 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Pays d'origine	Allemagne
Code de produit de douane (TARIC)	85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France