

LANCOM 1800VAW (EU)

Neuf

LANCOM 1800VAW (EU). Couleur du produit: Noir, Voyants: DSL, LAN, Énergie, WAN, WLAN, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Type d'antenne: Externe, Niveau de gain de l'antenne (max): 3 dBi. Protocoles de gestion: SNMPv1,v2c,v3, Protocoles réseau pris en charge: Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82,..., Protocole de routage: BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE..., Vitesse de

EAN : 4044144621499
Réf. : 62149

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **62149**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	DSL, LAN, Énergie, WAN, WLAN
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques

Quantité d'antenne	2
Niveau de gain de l'antenne (max)	3 dBi
Type d'antenne	Externe

représentation / réalisation

Unité d'affichage de contrôle	Non
-------------------------------	-----

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, IPv6-Router-Advertisement-Snooping, DHCPv6-Snooping, LDRA (Lightweight DHCPv6 Relay Agent), Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, LACP
Protocole de routage	BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP
Serveur DHCP	Oui
Client DHCP	Oui
Support DMZ	Oui
Protocoles de gestion	SNMPv1,v2c,v3

Réseau

Modulation	256-QAM, 1024-QAM
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Tunnels PPTP/L2TP VPN (max)	25
Bande de fréquence	2.4/5 GHz
Équilibrage de charge	Oui
Vitesse de transfert des données WLAN	6,9,12,18,24,36,48,54,57,4,867,1200 Mbit/s
Wifi	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Sécurité

Pare-feu de sécurité	Oui
Méthode d'authentification	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Support VLAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 4096-bit RSA, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
Port WAN	Ethernet (RJ-45), SFP
Entrée DC	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1

Caractéristiques de gestion

Gestion de la performance	ICMP
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Syslog	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Gestion du trafic	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	Y
Espionnage DHCPv6	Oui

Puissance

Dissipation thermique	132 BTU/h
Consommation électrique (idle)	17 W
Consommation (max)	33 W

Poids et dimensions

Poids	800 g
Largeur	293 mm

Profondeur	190 mm
Hauteur	44 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,93 kg
Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	320 mm
Hauteur du colis	110 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Certificat

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Données logistiques

Pays d'origine	Allemagne
Code de produit de douane (TARIC)	85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)