

## LANCOM 1800VA-4G (EU)

Neuf

LANCOM 1800VA-4G (EU). Couleur du produit: Noir, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Type d'antenne: Externe, Type de connecteur Antenne: SMA. Protocoles de gestion: SNMPv1,v2c,v3, Protocoles réseau pris en charge: Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82,..., Protocole de routage: BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3q, Génération de réseau mobile: 4G. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 4096-bit RSA, AES-CCMP, AES-GCMP,

EAN : 4044144621505  
Réf. : 62150

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **62150**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Voyants                | Oui              |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Couleur du produit     | Noir             |

### Caractéristiques

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Quantité d'antenne         | 2       |
| Type de connecteur Antenne | SMA     |
| Type d'antenne             | Externe |

### représentation / réalisation

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Unité d'affichage de contrôle | Non |
|-------------------------------|-----|

### Protocoles

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocoles réseau pris en charge | Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, IPv6-Router-Advertisement-Snooping, DHCPv6-Snooping, LDRA (Lightweight DHCPv6 Relay Agent), Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, LACP |
| Protocole de routage             | BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP                                                                                                                                                                                                               |
| Serveur DHCP                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| Client DHCP                      | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protocoles VoIP                  | SIP ALG                                                                                                                                                                                                                                       |
| Support DMZ                      | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protocoles de gestion            | SNMPv1,v2c,v3                                                                                                                                                                                                                                 |

### Réseau

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Modulation                                   | 256-QAM, 1024-QAM  |
| Dynamic DNS (DDNS)                           | Oui                |
| Tunnels PPTP/L2TP VPN (max)                  | 25                 |
| Équilibrage de charge                        | Oui                |
| Données du réseau                            | 3G, 4G, HSPA, UMTS |
| Génération de réseau mobile                  | 4G                 |
| Wifi                                         | Non                |
| Standards réseau                             | IEEE 802.3q        |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |

## Sécurité

|                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-feu de sécurité                                        | Oui                                                                                                                                                                                                           |
| Méthode d'authentification                                  | PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2                                                                                                                                                                                 |
| Support VLAN                                                | Oui                                                                                                                                                                                                           |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui                                                                                                                                                                                                           |
| Protection par mot de passe                                 | Oui                                                                                                                                                                                                           |
| Algorithme de sécurité soutenu                              | 802.1x RADIUS, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 4096-bit RSA, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Filtrage d'adresse MAC                                      | Oui                                                                                                                                                                                                           |
| Liste de contrôle d'accès (ACL)                             | Oui                                                                                                                                                                                                           |

## Connectivité

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5                |
| Port WAN                            | Ethernet (RJ-45) |
| Entrée DC                           | Oui              |
| Quantité de Ports USB 2.0           | 1                |

## Caractéristiques de gestion

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Qualité de service (QoS)                      | Oui |
| Bouton de réinitialisation                    | Oui |
| Syslog                                        | Oui |
| Support à la multidiffusion                   | Oui |
| Gestion du trafic                             | Oui |
| Filtrage IGMP                                 | Oui |
| Espionnage MLD (Multicast listener discovery) | Y   |
| Espionnage DHCPv6                             | Oui |

## Puissance

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Dissipation thermique           | 104 BTU/h |
| Consommation électrique typique | 13 W      |
| Consommation (max)              | 27 W      |

## Poids et dimensions

|       |       |
|-------|-------|
| Poids | 740 g |
|-------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 293 mm |
| Profondeur | 190 mm |
| Hauteur    | 44 mm  |

#### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 2,03 kg |
| Largeur du colis    | 210 mm  |
| Profondeur du colis | 320 mm  |
| Hauteur du colis    | 110 mm  |

#### Contenu de l'emballage

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Adaptateur secteur fourni | Oui         |
| Guide de démarrage rapide | Oui         |
| Câbles inclus             | LAN (RJ-45) |

#### Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95%   |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C |

#### Durabilité

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conformité à la durabilité | Oui |
|----------------------------|-----|

#### Données logistiques

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Pays d'origine                    | Allemagne |
| Code de produit de douane (TARIC) | 85176200  |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)