

LANCOM 1803VAW-5G (EU)

Neuf

LANCOM 1803VAW-5G (EU). Couleur du produit: Noir, Type de montage: Montage sur bureau/mural, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Type d'antenne: Externe. Protocoles VoIP: RTP, SIPs, SRTP. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Génération de réseau mobile: 5G. Algorithme de sécurité soutenu: AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP

EAN : 4044144621581
Réf. : 62158

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **62158**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Oui
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Type de montage	Montage sur bureau/mural
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques

Quantité d'antenne	4
Type d'antenne	Externe

Protocoles

Serveur DHCP	Oui
Client DHCP	Oui
Protocoles VoIP	RTP, SIPs, SRTP
Support DMZ	Oui

Réseau

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Raccordements sans fil	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Données du réseau	5G, HSPA, LTE, UMTS
Génération de réseau mobile	5G
Wifi	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Sécurité

Support VLAN	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Nombre de VLANs	4096
Protection par mot de passe	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
Foreign Exchange Station (FXS) Nombre de ports	2
Port WAN	Ethernet (RJ-45), SFP
Entrée DC	Oui
Nombre de ports ISDN	2
Emplacement de carte SIM	Oui
Type de carte SIM	MiniSIM
Quantité de Ports USB 2.0	1

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui

Puissance

Dissipation thermique	173 BTU/h
Tension de sortie	12 V
Consommation électrique (idle)	18 W
Consommation (max)	43 W

Poids et dimensions

Poids	940 g
Largeur	293 mm
Profondeur	190 mm
Hauteur	44 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	320 mm
Profondeur du colis	210 mm
Hauteur du colis	110 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Pays d'origine	Allemagne
Code de produit de douane (TARIC)	85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France