

LANCOM 1650E

Neuf

LANCOM 1650E. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Protocole de routage: RIP-2, Protocoles VoIP: SIP ALG, Protocoles pris en charge: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP,.... Méthode d'authentification: PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2. Câbles inclus: LAN (RJ-45). Couleur du produit: Noir, Gris, Pays d'origine: Allemagne

EAN : 4044144621635
Réf. : 62163

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur LANCOM Systems**, dont la référence est **62163**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

WAN SFP	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Oui
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Acheminement sur politique	Oui
Redirection de port	Oui
Contrôle du trafic	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Support VLAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az

Caractéristiques DSL

VDSL	Oui
ADSL2+	Oui
ADSL2	Oui
ADSL	Oui

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Gestion du trafic	Oui
Mappage prioritaire	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de ports série	1
Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0

Quantité de ports WAN	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

Protocoles

Protocoles pris en charge	DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3, NDP, stateless address autoconfiguration (SLAAC), stateful address autoconfiguration (DHCPv6), router advertisements, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3, MLDv2, NPTv6 (NAT66)
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Protocoles VoIP	SIP ALG
Protocole de routage	RIP-2
Support DMZ	Oui

Sécurité

quantité de tunnels de VPN	3
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Prévention contre les attaques ARP	Oui
Prévention contre les attaques ICMP	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Méthode d'authentification	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Pare-feu	Oui

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui

Design

Pays d'origine	Allemagne
Couleur du produit	Noir, Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	230 V
Consommation (max)	15 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	45 mm
Profondeur	140 mm
Largeur	210 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,53 kg
Hauteur du colis	110 mm
Profondeur du colis	320 mm
Largeur du colis	210 mm

Données logistiques

Code de produit de douane (TARIC)	85176200
-----------------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)