

Xilence Performance C XP400R6 unité d'alimentation d'énergie 300 W 20+4 pin ATX ATX Noir

Neuf

Xilence Performance C XP400R6. Puissance totale: 300 W, Tension d'entrée AC: 110 - 240 V, Puissance de crête: 400 W. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Type de câblage: Non-modulaire. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX. Couleur du produit: Noir, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Largeur du colis: 230 mm, Profondeur du colis: 165 mm, Hauteur du colis: 100 mm

EAN : 4044953500213
Réf. : XN041
Puissance totale: 300 W
Tension d'entrée AC: 110 - 240 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation Xilence**, dont la référence est **XN041**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Xilence pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Surtension, Surcharge, Court-circuit, Sous-tension
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5V)	10 A
Courant de sortie max (+12V)	15 A
Courant de sortie max (+3.3V)	10 A
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Courant d'entrée maximum (@110 V)	+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Puissance de crête	400 W
Puissance totale	300 W

Connectivité

Type de câblage	Non-modulaire
Connecteur CPU P4 (4-pin)	1
Connecteur PCI Express (6 broches)	1
Nombre de câbles d'alimentation SATA	3
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX

représentation / réalisation

Version ATX	2.31
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Utilité	PC

Design

Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	12 cm
Couleur du produit	Noir

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,42 kg

Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	165 mm
Largeur du colis	230 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France