

Brocade XBR-000142 module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 4250 Mbit/s SFP 1310 nm

Neuf

Brocade XBR-000142. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 4250 Mbit/s, Type d'interface: SFP. Tension d'entrée: 3.3 V. Certificats de conformité: RoHS, Certification: UL/CSA 60950, CDRH Class 1 EN 60590, EN 60825 Class 1. Largeur: 14,8 mm, Profondeur: 56,7 mm, Hauteur: 12,4 mm. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 4056572670086

Réf. : XBR-000142-RFB

Débit de transfert des données maximum: 4250 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Brocade**, dont la référence est **XBR-000142-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brocade pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Système recto-verso	Complète
Longueur d'onde	1310 nm
Distance de transfert maximale	4000 m
Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125 µm
Connecteur de fibre optique	LC
Compatible fibre monomodule (FMN)	Oui
Type d'interface	SFP
Débit de transfert des données maximum	4250 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique

Puissance

Tension d'entrée	3.3 V
------------------	-------

Certificat

Certification	UL/CSA 60950, CDRH Class 1 EN 60590, EN 60825 Class 1
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
---------------------------------	-------------

Poids et dimensions

Hauteur	12,4 mm
Profondeur	56,7 mm
Largeur	14,8 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)