

Unité de distribution électrique en rack Vertiv PowerGo Basic (standard) | PDU en rack | 1U | 230 V

Neuf

Vertiv PowerGo Unité de distribution électrique en rack Basic (standard) | PDU en rack | 1U | 230 V | 16 A | 9 EC C13 à verrouillage manuel | 3,6 kW | Entrée Schuko allemande | EP0G81A0. Types de PDU: Commutable, Capacité du rack: 1U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Type F. Longueur de câble: 3 m. Tension nominale à l'entrée: 230 V, Intensité (max.): 16 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Certification: CE Marked, FCC Marked, Complies with IEC 62368-1, Complies with EN 55032 and EN 55037, ROHS (EMC...

EAN : 4061471343634
Réf. : EP0G81A0

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire Vertiv**, dont la référence est **EP0G81A0**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Montage	horizontale
Capacité du rack	1U
Type	Monophasé
Types de PDU	Commutable

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Type F
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	3 m
-------------------	-----

Puissance

Puissance max.	3600 W
Intensité (max.)	16 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension nominale à l'entrée	230 V

Certificat

Certification	CE Marked, FCC Marked, Complies with IEC 62368-1, Complies with EN 55032 and EN 55037, ROHS (EMC only), S-Mark
---------------	--

Poids et dimensions

Poids	1,55 kg
Hauteur	44,4 mm
Profondeur	435 mm
Largeur	44 mm

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)