

Vertiv PowerIT VP7G20AF unité de distribution d'énergie 36 sortie(s) CA 0U Noir

Neuf

Vertiv PowerIT VP7G20AF. Types de PDU: Commutable, Capacité du rack: 0U, Type: Triphasé. Nombre de prises en sortie: 36 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC 60309. Longueur de câble: 3 m. Surveillance: Courant, Énergie, Tension, Protocoles réseau pris en charge: DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog,.... Tension nominale à l'entrée: 200-240/346-415 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz

EAN : 4061471344099
Réf. : VP7G20AF

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Onduleur Vertiv**, dont la référence est **VP7G20AF**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Type	Triphasé
Types de PDU	Commutable

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports série	1
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	IEC 60309
Nombre de prises en sortie	36 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	3 m
Bouton de réinitialisation	Oui

Caractéristiques de gestion

Protocoles réseau pris en charge	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+, Modbus TCP
Surveillance	Courant, Énergie, Tension

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant
Capacité d'alimentation/charge	230 VA
Intensité (max.)	32 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension nominale à l'entrée	200-240/346-415 V

Certificat

Compliance certificates	RoHS, UKCA, CE
-------------------------	----------------

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 60 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Hauteur	1829 mm
Profondeur	66 mm
Largeur	51 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,98 kg
-----------------	---------

Données logistiques

Période de garantie	5 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)