

MEAN WELL GSM90A19-P1M adaptateur de puissance & onduleur Intérieure 90 W Noir

Neuf

MEAN WELL GSM90A19-P1M. Utilité: Universel, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 90 - 264 V. Temps moyen entre pannes: 348700 h. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Voyants: Énergie. Largeur: 60 mm, Profondeur: 145 mm, Hauteur: 32 mm

EAN : 4251265604625
Réf. : ID11-100462

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur MEAN WELL**, dont la référence est **ID11-100462**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MEAN WELL pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Surtension, Surchauffe, Surcharge, Court-circuit
Efficacité	89%
Courant de sortie	4,74 A
fréquence de sortie	47/63 Hz
Tension de sortie	19 V
Puissance de sortie	90 W
Courant d'entrée	2 / 115VC, 1 / 230VC
Fréquence d'entrée	47/63 Hz
Tension d'entrée	90 - 264 V
Type d'énergie courante	CA vers CC
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Universel

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	348700 h
--------------------------	----------

Design

Voyants	Énergie
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-30 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	450 g
Hauteur	32 mm
Profondeur	145 mm
Largeur	60 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France