

Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver

Neuf

Cisco Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver. Convertisseur d'interface d'entrée: 1000Base-T. Distance de transfert maximale: 100 m, Longueur d'onde: 1310 nm. Largeur: 66 mm, Profondeur: 13,4 mm, Hauteur: 8,5 mm. Largeur du colis: 81,3 mm, Profondeur du colis: 127 mm, Hauteur du colis: 25,4 mm. Pays d'origine: Chine, Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 4260039342724
Réf. : MGBT1
Interface: RJ-45

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Cisco**, dont la référence est **MGBT1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Convertisseur d'interface d'entrée 1000Base-T

représentation / réalisation

Longueur d'onde 1310 nm

Distance de transfert maximale 100 m

Poids et dimensions

Poids 20 g

Hauteur 8,5 mm

Profondeur 13,4 mm

Largeur 66 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 85%

Température hors fonctionnement -40 - 85 °C

Température d'opération 0 - 70 °C

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 50 g

Hauteur du colis 25,4 mm

Profondeur du colis 127 mm

Largeur du colis 81,3 mm

Données logistiques

Pays d'origine Chine

Quantité 1 pièce

Code du système harmonisé 85176990

Autres caractéristiques

Interface RJ-45



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France