

Shadow Base 800 Noir | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX, 3 ventilateurs Pur

Neuf

be quiet! Shadow Base 800 Noir | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX, 3 ventilateurs Pure Wings 3 140 mm PWM. Format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Noir. Facteurs de forme d'alimentation pris en charge: ATX, PS2. Ventilateurs installés avant: 1x 140 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 140 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 247 mm, Profondeur: 550 mm, Hauteur: 522 mm

EAN : 4260052190616

Réf. : BGW61

Format: Midi Tower

Bloc d'alimentation inclus: Non

Facteur de forme de carte mère supporté: ATX, EATX, micr...

Entrée audio: Oui

Sortie audio: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Boitier be quiet!**, dont la référence est **BGW61**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Matériel	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Acier, Verre trempé
Format	Midi Tower
Couleur du produit	Noir
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Nombre de consoles 3.5"	2
Nombre de baies 2,5 "	4
Nombre de slots d'extension	7
Vitre latérale	Oui
Éclairage	Oui
Couleur de l'éclairage	Multi
Emplacement d'éclairage	Devant
Panneau(x) de verre trempé	Oui
Filtre anti-poussière	Oui
Bouton Marche/Arrêt	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Hauteur maximale refroidisseur de CPU	18 cm
Longueur maximale carte graphique	43 cm
Longueur maximale du câble d'alimentation	30,5 cm
Type	PC
Convient pour	Gaming

Alimentation Electrique

Bloc d'alimentation inclus	Non
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge	ATX, PS2

Connectivité

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Sortie audio	Oui
Entrée audio	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Refroidissement

Ventilateurs installés avant	1x 140 mm
Ventilateurs avant maximum	3
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants	120,140 mm
Ventilateurs arrières installés	1x 140 mm
Ventilateurs arrières maximaux	1
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières	120,140 mm
Ventilateurs supérieurs installés	1x 140 mm
Ventilateurs supérieurs maximaux	3
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs	120,140 mm
Ventilateurs inférieurs maximaux	1
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs	120,140 mm
Pression d'air maximale	0,96 mmH ₂ O
Courant d'air maximum	57,4 cfm
Vitesse du ventilateur	0 - 1200 tr/min
Capacité de refroidissement liquide	Oui
Tailles des radiateurs avant prises en charge	120,140,240,280,360,420 mm
Tailles des radiateurs arrière prises en charge	120 mm
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge	140,240,360,120,280,420 mm

Support de stockage

Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"
------------------------------------	----------

Détails techniques

Certificats de durabilité	Triman
Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

Poids et dimensions

Poids	11,8 kg
Hauteur	522 mm
Profondeur	550 mm
Largeur	247 mm

Informations sur l'emballage

Contrôleur à LED	Oui
Largeur du colis	319 mm
Profondeur du colis	575 mm
Hauteur du colis	628 mm
Poids du paquet	13,2 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)