

Pure Power 12 1000 W | Alimentation ATX 3.1,80 Plus Gold

Neuf

be quiet! Pure Power 12 1000 W | Alimentation ATX 3.1,80 Plus Gold.
Puissance totale: 1000 W, Tension d'entrée AC: 110 - 240 V,
Puissance de crête: 1050 W. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin
ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 55 cm,
Longueur du câble d'alimentation SATA: 500,650,800,950 mm. Utilité:
PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80
PLUS: 80 PLUS Gold. Couleur du produit: Noir, Type de
refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Câbles inclus:
Secteur

EAN : 4260052191200
Réf. : BP005EU

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur be quiet!**, dont la référence est **BP005EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Surge & inrush protection (SIP), Sous-tension
Temps de maintien	17,82 ms
Efficacité	90,6%
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5V)	22 A
Courant de sortie max (+12 V1)	83,4 A
Courant de sortie max (+3.3V)	22 A
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5V)	120 W
Puissance combinée (+12 V)	1000 W
Puissance combinée (+3,3 V)	120 W
Nombre de rail(s) +12V	1
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Facteur de puissance	0,98
Courant d'entrée maximum (@220 V)	6 A
Courant d'entrée maximum (@110 V)	12 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Puissance de crête	1050 W
Puissance totale	1000 W

Connectivité

Type de câblage	Non-modulaire
Connecteur PCI Express	Oui
longueur du câble de puissance CPU	60 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	60 cm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (12 broches)	1

Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	3
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	800 mm
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Longueur du câble d'alimentation SATA	500,650,800,950 mm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	6
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	55 cm
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	100000 h
Technologie de roulement	Rifle
Niveau sonore	31,6 dB
Version EPS	2.92
Version ATX	3.1
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Utilité	PC
Certification 80 PLUS	80 PLUS Gold

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Éclairage	Non
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	12 cm
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Serre-câbles inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur

Certificat

Compliance certificates

CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE, cTUVus

Poids et dimensions

Poids	2,8 kg
Hauteur	150 mm
Profondeur	160 mm
Largeur	86 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,2 kg
Hauteur du colis	210 mm
Profondeur du colis	320 mm
Largeur du colis	133 mm

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, ErP, Triman
---------------------------	--------------------------

Données logistiques

Longueur du carton d'expédition	56 cm
Largeur du carton d'expédition	24 cm
Hauteur du carton d'expédition	34 cm
Poids net du colis d'expédition	13,9 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	4 pièces
Période de garantie	10 année(s)

Autres caractéristiques

Vis incluses	Oui
--------------	-----

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)
(CGV)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)**Informations et contact**www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE**hello RSE**
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France