Light Wings LX 120 mm PWM | Ventilateur PC ARGB, Pack de 3

Neuf

be quiet! Light Wings LX 120 mm PWM | Ventilateur PC ARGB, Pack de 3. Type: Ventilateur, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Vitesse de rotation (max): 1600 tr/min, Flux d'air: 87,5 m³/h, Pression d'air maximale: 1,34 mmH2O, Type de roulement: Palier lisse. Tension: 5 - 13.2 V. Hauteur: 120 mm. Couleur du produit: Noir

EAN : 4260052191590
Réf. : BL121
Emplacement approprié: Boitier PC

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Refroidissement PC be quiet!**, dont la référence est **BL121**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	60000 h
Quantité	3 pièces
Type de roulement	Palier lisse
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
Pression d'air maximale	1,34 mmH2O
Flux d'air	87,5 m³/h
Courant d'air maximum	51,5 cfm
Niveau de son (vitesse rapide)	25,5 dB
Vitesse de rotation (max)	1600 tr/min
Diamètre du ventilateur	12 cm
Type	Ventilateur
Emplacement approprié	Boitier PC

Design	
Type d'écran	Non applicable
Connecteur du ventilateur	4 broches
Couleur de l'éclairage	Multi
Type de connecteur LED	3 broches
Nombre de LED	16
Voyant d'illumination	Oui
Nombre de pales de ventilateur	7
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Couleur du produit	Noir

Puissance	
Intensité (max.)	0,32 A
Tension du ventilateur	12 V
Courant du ventilateur	0,1 A
Consommation du ventilateur	3,8 W
Tension nominale	12 V
Tension	5 - 13.2 V

Poids et dimensions	
Poids du paquet	470 g

Hauteur du colis	80 mm
Profondeur du colis	164 mm
Largeur du colis	122 mm
Longueur de câble	0,5 m
Poids du ventilateur	133 g
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	120 x 120 x 25 mm
Hauteur	120 mm

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS, UKCA, WEEE
Période de garantie	3 année(s)

Contenu de l'emballage

Nombre de vis	12
Vis incluses	Oui
Type d'emballage	Boîte

Données logistiques

Poids brut du casier d’expédition (interne)	10,2 kg
Hauteur du carton d'expédition	32 cm
Longueur du carton d'expédition	42,8 cm
Largeur du carton d'expédition	26,9 cm
Produit par casier d’expédition (interne)	20 pièces

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone