

## Light Base 600 LX Blanc | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX, 4 ventilateurs Light Wi

Neuf

be quiet! Light Base 600 LX Blanc | Boîtier PC ARGB vitré, Mini ITX / Micro ATX / ATX, 4 ventilateurs Light Wings 120 mm PWM. Format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Noir. Facteurs de forme d'alimentation pris en charge: ATX, PS2. Ventilateurs latéraux installés: 3x 120 mm, Pris en charge des diamètres des ventilateurs latéraux: 120 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 120 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 305 mm, Profondeur: 450 mm, Hauteur: 455 mm

**EAN :** 4260052191736

**Réf. :** BGW67

**Format:** Midi Tower

**Bloc d'alimentation inclus:** Non

**Facteur de forme de carte mère supporté:** ATX, micro ATX,...

**Entrée audio:** Oui

**Sortie audio:** Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier be quiet!**, dont la référence est **BGW67**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

|   |  |
|---|--|
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm  |
| Longueur maximale carte graphique         | 40 cm  |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU     | 17 cm  |
| Bouton de réinitialisation                | Oui  |
| Bouton Marche/Arrêt                       | Oui  |
| Emplacement d'éclairage                   | Ventilateur, Devant                                |
| Couleur de l'éclairage                    | Multi  |
| Éclairage                                 | Oui  |
| Convient pour                             | Gaming   |
| Vitre latérale                            | Oui  |
| Nombre de slots d'extension               | 7  |
| Nombre de baies 2,5 "                     | 2  |
| Nombre de consoles 3.5"                   | 1  |
| Facteur de forme de carte mère supporté   | ATX, micro ATX, Mini-ITX                           |
| Couleur du produit                        | Noir   |
| Type                                      | PC   |
| Format                                    | Midi Tower   |
| Matériel                                  | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Verre, SGCC |

### Alimentation Electrique

|   |          |
|---|----------|
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX, PS2 |
| Bloc d'alimentation inclus                      | Non      |

### Connectivité

|   |     |
|---|-----|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1   |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2   |
| Sortie audio  | Oui |
| Entrée audio  | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2   |

### Refroidissement

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion     | Oui                     |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge           | 120,240,360 mm          |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge              | 120 mm                  |
| Tailles de ventilateur de radiateur inférieur pris en charge | 120,240,360 mm          |
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge             | 120,240 mm              |
| Capacité de refroidissement liquide                          | Oui                     |
| Vitesse du ventilateur                                       | 1500 - 1600 tr/min      |
| Courant d'air maximum  | 51,5 cfm                |
| Flux d'air maximum du ventilateur 2                          | 48,8 cfm                |
| Pression d'air maximale                                      | 1,34 mmH <sub>2</sub> O |
| Pression d'air maximum du ventilateur 2                      | 1,04 mmH <sub>2</sub> O |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs     | 120,140 mm              |
| Ventilateurs inférieurs maximaux                             | 3                       |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs     | 120,140 mm              |
| Ventilateurs supérieurs maximaux                             | 3                       |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières       | 120 mm                  |
| Ventilateurs arrières maximaux                               | 1                       |
| Ventilateurs arrières installés                              | 1x 120 mm               |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latéraux       | 120 mm                  |
| Ventilateurs latéraux maximaux                               | 3                       |
| Ventilateurs latéraux installés                              | 3x 120 mm               |
| Contrôle de vitesse de ventilateur                           | Oui                     |

### Support de stockage

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
|------------------------------------|----------|

### Détails techniques

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Compliance certificats | CE, RoHS, UKCA, WEEE |
|------------------------|----------------------|

### Poids et dimensions

|         |         |
|---------|---------|
| Poids   | 12,1 kg |
| Hauteur | 455 mm  |

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 450 mm |
| Largeur    | 305 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 14,6 kg |
| Hauteur du colis    | 554 mm  |
| Profondeur du colis | 523 mm  |
| Largeur du colis    | 390 mm  |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)