

Pure Base 501 Blanc | Boîtier PC vitré, Mini ATX / Micro ATX / ATX, 2 ventilateurs Pure Wings 3 140

Neuf

be quiet! Pure Base 501 Blanc | Boîtier PC vitré, Mini ATX / Micro ATX / ATX, 2 ventilateurs Pure Wings 3 140 mm PWM. Format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Blanc. Facteurs de forme d'alimentation pris en charge: ATX, PS2. Ventilateurs installés avant: 1x 140 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 140 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 231 mm, Profondeur: 450 mm, Hauteur: 463 mm

EAN : 4260052191835

Réf. : BGW75

Format: Midi Tower

Bloc d'alimentation inclus: Non

Facteur de forme de carte mère supporté: ATX, micro ATX,...

Entrée audio: Oui

Sortie audio: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier be quiet!**, dont la référence est **BGW75**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Longueur maximale du câble d'alimentation	18 cm
Hauteur maximale refroidisseur de CPU	17,8 cm
Bouton de réinitialisation	Oui
Bouton Marche/Arrêt	Oui
Filtre anti-poussière	Oui
Vitre latérale	Oui
Nombre de slots d'extension	7
Nombre de baies 2,5 "	5
Nombre de consoles 3.5"	2
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX, micro ATX, Mini-ITX
Couleur du produit	Blanc
Type	PC
Format	Midi Tower
Matériel	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Acier, Verre trempé

Alimentation Electrique

Facteurs de forme d'alimentation pris en charge	ATX, PS2
Bloc d'alimentation inclus	Non

Connectivité

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Sortie audio	Oui
Entrée audio	Oui

Refroidissement

Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge	120,240 mm
Tailles des radiateurs arrière prises en charge	120,140 mm
Tailles des radiateurs avant prises en charge	120,140,240,280,360 mm
Courant d'air maximum	57,4 cfm

Pression d'air maximale	0,96 mmH2O
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs	120,140 mm
Ventilateurs supérieurs maximaux	2
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières	120,140 mm
Ventilateurs arrières maximaux	1
Ventilateurs arrières installés	1x 140 mm
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants	120,140 mm
Ventilateurs avant maximum	3
Ventilateurs installés avant	1x 140 mm

Support de stockage

Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"
------------------------------------	----------

Détails techniques

Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, UKCA
-------------------------	-----------------------

Poids et dimensions

Poids	7,2 kg
Hauteur	463 mm
Profondeur	450 mm
Largeur	231 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,4 kg
Hauteur du colis	503 mm
Profondeur du colis	518 mm
Largeur du colis	292 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France