

SYSTEM POWER 11 650 W - 80 Plus Bronze | Alimentation ATX 3.1

Neuf

Bloc d'alimentation 650 W ATX 3.1 pour PC, certifié 80 PLUS Bronze. Ventilateur 120 mm thermo-régulé (0-2100 tr/min), rendement 89,7 % et PFC 0,98. Faisceau non modulaire avec 20+4 ATX, CPU 4+4 et P4, 2x PCIe 6+2, 1x PCIe 12 broches, 5x SATA, 1x Molex. Protections contre surintensité, surtension, surchauffe et court-circuit. Garantie 60 mois.

EAN : 4260052191873
Réf. : BP011EU
Puissance totale: 650 W

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Chargeur et alimentation be quiet!**, dont la référence est **BP011EU**, a obtenu la note de **3.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Surge & inrush, Sous-tension |
| Temps de maintien | 17,04 ms |
| Efficacité | 89,7% |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+12 V1) | 54,17 A |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5V) | 120 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 650 W |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W |
| Nombre de rail(s) +12V | 1 |
| Facteur de puissance | 0,98 |
| Courant d'entrée | 4 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V |
| Puissance totale | 650 W |

Connectivité

| | |
|---|---------------|
| Type de câblage | Non-modulaire |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
| Connecteur CPU P4 (4-pin) | 1 |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (12 broches) | 1 |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 1 |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 5 |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
| Connecteur PCI Express | Oui |

représentation / réalisation

| | |
|--|----------------|
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
| Technologie de roulement | Rifle |
| Niveau sonore | 30,9 dB |
| Version EPS | 2.92 |
| Version ATX | 3.1 |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Utilité | PC |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |

Design

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Vitesse du ventilateur | 0 - 2100 tr/min |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Type de refroidissement | Actif |
| Couleur du produit | Noir |
| Éclairage | Non |

Certificat

| | |
|---|------------------------------------|
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Compliance certificates | CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 1,97 kg |
| Hauteur | 140 mm |
| Profondeur | 86 mm |
| Largeur | 150 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 2,4 kg |
| Hauteur du colis | 97 mm |
| Profondeur du colis | 268 mm |
| Largeur du colis | 195 mm |

Détails techniques

| | |
|---------------------------|------------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, ErP |
|---------------------------|------------------|

Données logistiques

| | |
|---|----------|
| Longueur du carton d'expédition | 55,6 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 31,1 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 21,8 cm |
| Produit par casier d'expédition (interne) | 6 pièces |
| Poids brut du casier d'expédition (interne) | 15,2 kg |

Autres caractéristiques

| | |
|---------------------|-----|
| Serre-câbles inclus | Oui |
| Vis incluses | Oui |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)