

Dark Power 14 1200 W | Alimentation ATX 3.1 | refroidissement actif ou mode semi-passif | 80 Plus Ti

Neuf

be quiet! Dark Power 14 1200 W | Alimentation ATX 3.1 | refroidissement actif ou mode semi-passif | 80 Plus Titanium. Puissance totale: 1200 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Puissance de crête: 1300 W. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 60 cm, Longueur du câble d'alimentation SATA: 600,750,900,1050 mm. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Titanium. Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 13,5 cm. Certificats de conformité: CB, Federal

EAN : 4260052192030
Réf. : BP021EU
Puissance totale: 1200 W
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Boitier d'alimentation be quiet!**, dont la référence est **BP021EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Surtension, Surchauffe, Surcharge, Court-circuit, Surge & inrush protection (SIP), Sous-tension
Temps de maintien	19,5 ms
Efficacité	93,1%
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Courant de sortie max (-12V)	0,5 A
Courant de sortie max (+5V)	24 A
Courant de sortie max (+12 V3)	45 A
Courant de sortie max (+12 V4)	45 A
Courant de sortie max (+12 V2)	33 A
Courant de sortie max (+12 V1)	33 A
Courant de sortie max (+3.3V)	25 A
Puissance combinée (+5V)	120 W
Puissance combinée (+12 V)	1200 W
Puissance combinée (+3,3 V)	120 W
Nombre de rail(s) +12V	4
Facteur de puissance	0,98
Courant d'entrée maximum (@220 V)	5 A
Courant d'entrée maximum (@110 V)	10 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance de crête	1300 W
Puissance totale	1200 W

Connectivité

Type de câblage	Entièrement modulaire
Connecteur PCI Express	Oui
Connecteur ATX power (20+4 pin)	Oui
longueur du câble de puissance CPU	70 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	60 cm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (12 broches)	2

Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4
Connecteur électrique EPS (4+4 broches)	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	900,1050 mm
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	2
Nombre de câbles d'alimentation SATA	4
Longueur du câble d'alimentation SATA	600,750,900,1050 mm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	13
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	60 cm
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	100000 h
Technologie de roulement	FDB
Niveau sonore	21,1 dB
Version EPS	2.92
Version ATX	3.1
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Utilité	PC
Certification 80 PLUS	80 PLUS Titanium

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Interrupteur marche/arrêt du ventilateur	Oui
Éclairage	Non
Vitesse du ventilateur	0 - 2100 tr/min
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	13,5 cm
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Certificat

Compliance certificates

CB, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus

Poids et dimensions

Poids	2,3 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	175 mm
Largeur	150 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,7 kg
Hauteur du colis	355 mm
Profondeur du colis	126 mm
Largeur du colis	230 mm
Langues des manuels	Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Thaïlande, Ukrainien
Manuel d'utilisation	Oui

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, ErP, Triman
---------------------------	--------------------------

Données logistiques

Longueur du carton d'expédition	52,8 cm
Largeur du carton d'expédition	36,8 cm
Hauteur du carton d'expédition	26 cm
Poids net du colis d'expédition	20,1 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	4 pièces

Autres caractéristiques

Serre-câbles inclus	Oui
Vis incluses	Oui

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France