

Pure Base 501 Noir | Boîtier PC vitré, Mini ATX / Micro ATX / ATX, 4 ventilateurs Light Wings LX PWM

Neuf

be quiet! Pure Base 501 Noir | Boîtier PC vitré, Mini ATX / Micro ATX / ATX, 4 ventilateurs Light Wings LX PWM, ARGB. Format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Noir. Facteurs de forme d'alimentation pris en charge: ATX, PS2. Ventilateurs installés avant: 3x 120 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 140 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 231 mm, Profondeur: 450 mm, Hauteur: 463 mm

EAN : 4260052192856

Réf. : BGW78

Format: Midi Tower

Bloc d'alimentation inclus: Non

Facteur de forme de carte mère supporté: ATX, micro ATX,...

Entrée audio: Oui

Sortie audio: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier be quiet!**, dont la référence est **BGW78**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

| | |
|---|---|
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 36,8 cm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17,8 cm |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Éclairage | Oui |
| Vitre latérale | Oui |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Nombre de baies 2,5 " | 5 |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Couleur du produit | Noir |
| Type | PC |
| Format | Midi Tower |
| Matériel | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Verre, Acier |
| Convient pour | Gaming |

Alimentation Electrique

| | |
|---|----------|
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX, PS2 |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |

Connectivité

| | |
|---|-----|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Sortie audio | Oui |
| Entrée audio | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |

Refroidissement

| | |
|--|-----|
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
|--|-----|

| | |
|--|------------------------|
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,140,240,280,360 mm |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Courant d'air maximum | 51,5 cfm |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 21,9 dB |
| Tension nominale du ventilateur | 5 - 13.2 V |
| Intensité nominale du ventilateur | 0,06 A |
| Consommation du ventilateur | 3,8 W |
| Flux d'air maximum du ventilateur 2 | 56 cfm |
| Pression d'air maximale | 1,34 mmH2O |
| Pression d'air maximum du ventilateur 2 | 0,9 mmH2O |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 140 mm |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |

Support de stockage

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
|------------------------------------|----------|

Détails techniques

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Certificats de durabilité | Triman |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Compliance certificats | CE, RoHS, UKCA, WEEE |

Poids et dimensions

| | |
|------------|--------|
| Poids | 7,8 kg |
| Hauteur | 463 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| Largeur | 231 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 9 kg |
| Hauteur du colis | 503 mm |
| Profondeur du colis | 518 mm |
| Largeur du colis | 292 mm |

Autres caractéristiques

| | |
|---------------------------|-----------|
| Volume | 24,4 L |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)