

Pure Base 501 Blanc | Boîtier PC vitré, Mini ATX / Micro ATX / ATX, 4 ventilateurs Light Wings LX PW

Neuf

be quiet! Pure Base 501 Blanc | Boîtier PC vitré, Mini ATX / Micro ATX / ATX, 4 ventilateurs Light Wings LX PWM, ARGB. Format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Blanc. Facteurs de forme d'alimentation pris en charge: ATX, PS2. Ventilateurs installés avant: 3x 120 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 140 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 231 mm, Profondeur: 450 mm, Hauteur: 463 mm

EAN : 4260052192863

Réf. : BGW79

Format: Midi Tower

Bloc d'alimentation inclus: Non

Facteur de forme de carte mère supporté: ATX, micro ATX,...

Entrée audio: Oui

Sortie audio: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier be quiet!**, dont la référence est **BGW79**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Longueur maximale du câble d'alimentation	20 cm
Longueur maximale carte graphique	36,8 cm
Hauteur maximale refroidisseur de CPU	17,8 cm
Filtre anti-poussière	Oui
Emplacement d'éclairage	Ventilateur
Couleur de l'éclairage	Multi
Éclairage	Oui
Vitre latérale	Oui
Nombre de slots d'extension	7
Nombre de baies 2,5 "	5
Nombre de consoles 3.5"	2
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX, micro ATX, Mini-ATX
Couleur du produit	Blanc
Type	PC
Format	Midi Tower
Matériel	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Verre, Acier
Convient pour	Gaming

Alimentation Electrique

Facteurs de forme d'alimentation pris en charge	ATX, PS2
Bloc d'alimentation inclus	Non

Connectivité

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Sortie audio	Oui
Entrée audio	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Refroidissement

Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
--	-----

Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge	120,240 mm
Tailles des radiateurs arrière prises en charge	120,140 mm
Tailles des radiateurs avant prises en charge	120,140,240,280,360 mm
Capacité de refroidissement liquide	Oui
Courant d'air maximum	51,5 cfm
Niveau de son (vitesse rapide)	21,9 dB
Tension nominale du ventilateur	5 - 13.2 V
Intensité nominale du ventilateur	0,06 A
Consommation du ventilateur	3,8 W
Flux d'air maximum du ventilateur 2	56 cfm
Pression d'air maximale	1,34 mmH2O
Pression d'air maximum du ventilateur 2	0,9 mmH2O
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs	120,140 mm
Ventilateurs supérieurs maximaux	2
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières	120,140 mm
Ventilateurs arrières maximaux	1
Ventilateurs arrières installés	1x 140 mm
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants	120,140 mm
Ventilateurs avant maximum	3
Ventilateurs installés avant	3x 120 mm

Support de stockage

Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"
------------------------------------	----------

Détails techniques

Certificats de durabilité	Triman
Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificats	CE, RoHS, UKCA, WEEE

Poids et dimensions

Poids	7,9 kg
Hauteur	463 mm
Profondeur	450 mm
Largeur	231 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,1 kg
Hauteur du colis	503 mm
Profondeur du colis	518 mm
Largeur du colis	292 mm

Autres caractéristiques

Volume	24,4 L
Connecteur du ventilateur	4 broches



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)