

Dark Rock Pro 6 | Ventirad double tour, socket Intel et AMD

Neuf

be quiet! Dark Rock Pro 6 | Ventirad double tour, socket Intel et AMD.

Type: Refroidisseur d'air, Diamètre du ventilateur: 120/135 mm,

Vitesse de rotation (max): 2000 tr/min, Flux d'air: 135,04 m³/h,

Pression d'air maximale: 2,25 mmH2O, Type de roulement: Palier à

dynamique des fluides (FDB). Largeur: 140 mm, Profondeur: 147 mm,

Hauteur: 169 mm. Couleur du produit: Noir

EAN : 4260052193938

Réf. : BK048

Emplacement approprié: Carte SIM

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Refroidissement PC be quiet!**, dont la référence est **BK048**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec be quiet! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	300000 h
Quantité	1 pièce
Type de roulement	Palier à dynamique des fluides (FDB)
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
Pression d'air maximale	2,25 mmH2O
Flux d'air	135,04 m³/h
Courant d'air maximum	79,48 cfm
Niveau de son (vitesse rapide)	32,4 dB
Niveau de son (vitesse lente)	11,9 dB
Vitesse de rotation (max)	2000 tr/min
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5
Diamètre du ventilateur	120/135 mm
Type	Refroidisseur d'air
Emplacement approprié	Carte SIM

Design

Connecteur du ventilateur	4 broches
Nombre de caloducs	7
Matériau des ailettes	Aluminium
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Matière de radiateur	Cuivre
Couleur du produit	Noir

Puissance

Courant nominal	0,15 A
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	300 W
Consommation du ventilateur	4,8 W
Tension nominale	12 V

Poids et dimensions

Poids du paquet	2,09 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	224 mm
Profondeur du colis	212 mm
Largeur du colis	193 mm
Longueur de câble	0,12 m
Diamètre des caloducs	6 mm
Dimensions du ventilateur 2 (l x p x h)	135 x 135 x 25 mm
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	120 x 120 x 25 mm
Poids	1,34 kg
Hauteur du radiateur	16,9 cm
Profondeur de radiateur	12,2 cm
Largeur du radiateur	14 cm
Hauteur	169 mm
Profondeur	147 mm
Largeur	140 mm

Détails techniques

Certificats de durabilité	Triman
Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificates	CE, UKCA, UL, RCM, RoHS, WEEE

Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
---	-----

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui

Autres caractéristiques

Pâte thermoconductible	Oui
------------------------	-----

Données logistiques

Poids brut du casier d'expédition (interne)	17,9 kg
Hauteur du carton d'expédition	48,6 cm
Longueur du carton d'expédition	45,2 cm
Largeur du carton d'expédition	41,2 cm
Produit par casier d'expédition (interne)	8 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France