

PowerWalker VI 2000RT LCD

Neuf

PowerWalker VI 2000RT LCD. capacité de la puissance de sortie: 2 kVA, Puissance de sortie: 1800 W, Tension de voltage à l'entrée (min): 154 V. Types de sortie AC: IEC 309 516C6, Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA. Temps de rechargement de la batterie: 4 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Largeur: 438 mm, Profondeur: 608 mm, Hauteur: 86,5 mm

EAN : 4260074974324

Réf. : 10120028

Tension de voltage à l'entrée (max): 288 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 154 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10120028**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Sur-alimentation, Surcharge, Court-circuit
Niveau sonore	45 dB
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Estimation de montée subite d'énergie	430 J
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	288 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	154 V
Puissance de sortie	1800 W
capacité de la puissance de sortie	2 kVA

Connectivité

Ports (RJ11) du modem	2
Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Types de sortie AC	IEC 309 516C6

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	4 h
Nombre de cellules de batterie	6

Design

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Format	A mettre sur rack

Poids et dimensions

Poids	28,1 kg
Hauteur	86,5 mm
Profondeur	608 mm
Largeur	438 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 31,9 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé 85078000

Autres caractéristiques

Dimensions du colis (LxPxH) 790 x 590 x 236 mm

Type de batterie 12V / 7Ah



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)