

## PowerWalker VI 650 SE

Neuf

PowerWalker VI 650 SE. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,65 kVA, Puissance de sortie: 360 W. Types de sortie AC: Type F, Nombre de prises en sortie: 2 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Mini Tower, Couleur du produit: Noir. Largeur: 100 mm, Profondeur: 279 mm, Hauteur: 143 mm

**EAN :** 4260074975055

**Réf. :** 10120048

**Tension de voltage à l'entrée (max):** 280 V

**Tension de voltage à l'entrée (min):** 170 V

**Format:** Mini Tower

**Nombre de prises en sortie:** 2 sortie(s) CA

**Protection contre les surtensions:** Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10120048**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modes d'alarme sonore                  | Remplacement de batterie                            |
| Alarmes sonores                        | Oui                                                 |
| Dispositifs de protection électrique   | Décharge batterie, Surtension, Surcharge, Surcharge |
| Fonctions de protection de surtensions | Télécopie, Modem, téléphone                         |
| Protection contre les surtensions      | Oui                                                 |
| Tension de voltage à la sortie (max)   | 240 V                                               |
| tension de voltage à la sortie (min)   | 220 V                                               |
| Tension de voltage à l'entrée (max)    | 280 V                                               |
| Tension de voltage à l'entrée (min)    | 170 V                                               |
| Puissance de sortie                    | 360 W                                               |
| capacité de la puissance de sortie     | 0,65 kVA                                            |
| Topologie UPS                          | Interactivité de ligne                              |

### Connectivité

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Ports (RJ11) du modem       | 2              |
| Quantité de Ports USB 2.0   | 1              |
| Nombre de sorties de type F | 2              |
| Nombre de prises en sortie  | 2 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC          | Type F         |

### Batterie

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Démarrage à froid       | Oui  |
| Tension des piles       | 12 V |
| Capacité de la batterie | 7 Ah |

### Design

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Voyants            | Oui        |
| Couleur du produit | Noir       |
| Format             | Mini Tower |

### Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90%   |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 4,4 kg |
| Hauteur    | 143 mm |
| Profondeur | 279 mm |
| Largeur    | 100 mm |

#### Informations sur l'emballage

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Hauteur du colis    | 223 mm   |
| Profondeur du colis | 330 mm   |
| Largeur du colis    | 140 mm   |
| Logiciels fournis   | WinPower |

#### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85078000 |
|---------------------------|----------|



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)