

PowerWalker VFD 600 APFC alimentation d'énergie non interruptible Veille 0,6 kVA 300 W 6 sortie(s) C

PowerWalker VFD 600 APFC. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 0,6 kVA, Puissance de sortie: 300 W. Types de sortie AC: Type F, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 5 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de secours type au chargement complet: 2 min. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Passif. Largeur: 125 mm, Profondeur: 320 mm, Hauteur: 86 mm

EAN : 4260074975499

Réf. : 10120410

Tension de voltage à l'entrée (max): 280 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 170 V

Format: Compact

Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10120410**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Fonctions de protection de surtensions	Télécopie, Modem, Réseau, téléphone
Protection contre les surtensions	Oui
Facteur de puissance de sortie	0,5
Efficacité	95%
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulation de la fréquence de sortie	1 Hz
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	280 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	170 V
Puissance de sortie	300 W
capacité de la puissance de sortie	0,6 kVA
Topologie UPS	Veille

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Ports (RJ11) du modem	2
Nombre de sorties de type F	6
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Type F

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	10 h
Temps de secours type à demi de charge	8 min
Temps de secours type au chargement complet	2 min
Nombre de batteries prises en charge	1
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	5 Ah

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Passif
Format	Compact

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	2,8 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	320 mm
Largeur	125 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
Produits par palette	120 pièces

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
----------------------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)