

PowerWalker VI 500 R1U alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,5 kVA 300 W

Neuf

PowerWalker VI 500 R1U. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,5 kVA, Puissance de sortie: 300 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 6 V, Temps de secours type au chargement complet: 0,8 min. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U. Câbles inclus: Câble USB

EAN : 4260074980387

Réf. : 10121047

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 165 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10121047**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Facteur de puissance de sortie	0,6
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulation de la fréquence de sortie	0.5 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Fréquence d'entrée	45/55 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	165 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	300 W
capacité de la puissance de sortie	0,5 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Port RS-232	1
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	8 h
Temps de secours type à demi de charge	10,3 min
Temps de secours type au chargement complet	0,8 min
Nombre de batteries prises en charge	2
Tension des piles	6 V
Capacité de la batterie	7 Ah

Design

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	1U
Format	A mettre sur rack

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Câble USB

Poids et dimensions

Poids	7,6 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	216 mm
Largeur	433 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	150 mm
Profondeur du colis	317 mm
Largeur du colis	537 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)