

PowerWalker VI 750 R1U IEC UK alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,75 k

PowerWalker VI 750 R1U IEC UK. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,75 kVA, Puissance de sortie: 450 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 6 V, Temps de secours type au chargement complet: 0,4 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U. Câbles inclus: Cable d'entrée, Câble USB

EAN : 4260074981025

Réf. : 10120702

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 165 V

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10120702**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Tension de sortie THD	3%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Facteur de puissance de sortie	0,6
Facteur de puissance	0,6
Efficacité	95%
Temps de réponse	4 ms
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulation de la fréquence de sortie	0.5 Hz
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	165 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	450 W
capacité de la puissance de sortie	0,75 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

SmartSlot	Oui
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Type de port USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie

Poids de la batterie	9,8 kg
Courant de charge	1 A
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Temps de secours type à demi de charge	8,7 min

Temps de secours type au chargement complet	0,4 min
Nombre de batteries prises en charge	2
Tension des piles	6 V
Capacité de la batterie	9 Ah

Design

Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Ventilateur intégré	Non
Capacité du rack	1U
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Cable d'entrée, Câble USB
Kit de montage en rack	Oui

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions

Hauteur de la batterie	15 cm
Profondeur de la batterie	31,7 cm
Largeur de la batterie	53,7 cm
Poids	8,6 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	216 mm
Largeur	433 mm

Informations sur l'emballage

Logiciels fournis	PowerMaster
-------------------	-------------

Données logistiques

Code du système harmonisé

85078000

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie

230 V



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France