

VFI 15K CPG PF1 3/3 BE

Neuf

PowerWalker VFI 15K CPG PF1 3/3 BE. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 15 kVA, Puissance de sortie: 15000 W. Tension des piles: 12 V. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Largeur: 250 mm, Profondeur: 627 mm, Hauteur: 827 mm. Poids du paquet: 67 kg

EAN : 4260074981285

Réf. : 10122148

Tension de voltage à l'entrée (max): 520 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 190 V

Format: Tower

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10122148**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	65 dB
Courant d'entrée THD	6%
Tension de sortie THD	4%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Le mode ECO	Oui
Facteur de crête	3:1
Facteur de puissance de sortie	1
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Rendement (Mode ECO)	98,5%
Efficacité	95,5%
Nombre de phases d'entrée	3
Temps de réponse	4 ms
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la tension de sortie	-1 - 1%
Régulation de la fréquence de sortie	-0.1 - 0.1 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	400 V
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Fréquence d'entrée	46/64 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	520 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	190 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	15000 W
capacité de la puissance de sortie	15 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Batterie

Nombre de batteries prises en charge	32
--------------------------------------	----

Tension des piles	12 V
-------------------	------

Design

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Ventilateur intégré	Oui
Format	Tower

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	43 kg
Hauteur	827 mm
Profondeur	627 mm
Largeur	250 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	67 kg
-----------------	-------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
Produits par palette	3 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France