

PowerWalker 3000 CW alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 30 kVA 2100 W

Neuf

PowerWalker 3000 CW. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 30 kVA, Puissance de sortie: 2100 W. Types de sortie AC: Coupleur C20, Prise mâle: Coupleur C20. Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de secours type au chargement complet: 2,3 min. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Largeur: 145 mm, Profondeur: 455 mm, Hauteur: 220 mm

EAN : 4260074982053

Réf. : 10121133

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 162 V

Format: Tower

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10121133**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	45 dB
Efficacité (monde En ligne)	96%
Efficacité	90%
Temps de réponse	6 ms
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la tension de sortie	+1.5 - 1.5%
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	2100 W
capacité de la puissance de sortie	30 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Port RS-232	1
Port USB	Oui
Nombre de sorties de type F	3
Prise mâle	Coupleur C20
Types de sortie AC	Coupleur C20

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	4 h
Temps de secours type à demi de charge	9 min
Temps de secours type au chargement complet	2,3 min
Nombre de cellules de batterie	4
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah

Design

Voyants	Oui
---------	-----

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Format	Tower

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	2,3 kg
Hauteur	220 mm
Profondeur	455 mm
Largeur	145 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22,3 kg
Hauteur du colis	325 mm
Profondeur du colis	540 mm
Largeur du colis	235 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
Produits par palette	1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France