

PowerWalker VI 1500 SCL alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA 900

Neuf

PowerWalker VI 1500 SCL. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Type F. Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de rechargement de la batterie: 6 h. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Largeur: 130 mm, Profondeur: 320 mm, Hauteur: 182 mm

EAN : 4260074982145

Réf. : 10121142

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 162 V

Format: Tower

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10121142**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surcharge
Niveau sonore	40 dB
Facteur de puissance de sortie	0,6
Temps de réponse	6 ms
Intensité (max.)	1 A
Régulation de la tension de sortie	10%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
tension de voltage à la sortie (min)	0 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	900 W
capacité de la puissance de sortie	1,5 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ports (RJ11) du modem	1
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de sorties de type F	4
Types de sortie AC	Type F

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	6 h
Nombre de cellules de batterie	2
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah

Design

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir

Ventilateur intégré	Non
Format	Tower

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	104 kg
Hauteur	182 mm
Profondeur	320 mm
Largeur	130 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	275 mm
Profondeur du colis	390 mm
Largeur du colis	192 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)