

PowerWalker VI 600 MS alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,6 kVA 360 W

Neuf

PowerWalker VI 600 MS. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,6 kVA, Puissance de sortie: 360 W. Types de sortie AC: Type F, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de secours type au chargement complet: 0,1 min. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Passif. Largeur: 200 mm, Profondeur: 345 mm, Hauteur: 100 mm

EAN : 4260074982640

Réf. : 10121160

Tension de voltage à l'entrée (max): 280 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 170 V

Format: Compact

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10121160**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surcharge, Surcharge
Fonctions de protection de surtensions	Télécopie, Modem, Réseau, téléphone
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	40 dB
Facteur de puissance de sortie	0,6
Facteur de puissance	0,6
Temps de réponse	6 ms
Estimation de montée subite d'énergie	156 J
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la tension de sortie	10%
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	280 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	170 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	360 W
capacité de la puissance de sortie	0,6 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports série	1
Port RS-232	1
Interface série	Non
Port USB	Oui
Nombre de sorties de type F	8
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Type F

Batterie

Courant de charge	2,1 A
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Temps de secours type à demi de charge	5,3 min

Temps de secours type au chargement complet	0,1 min
Nombre de batteries prises en charge	1
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	7 Ah

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Ventilateur intégré	Non
Type de refroidissement	Passif
Format	Compact

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	4,4 kg
Hauteur	100 mm
Profondeur	345 mm
Largeur	200 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,7 kg
Hauteur du colis	210 mm
Profondeur du colis	425 mm
Largeur du colis	146 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France