

PowerWalker VFI 2000 ICR IoT alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 2

PowerWalker VFI 2000 ICR IoT. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 2 kVA, Puissance de sortie: 2000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de rechargement de la batterie: 3 h. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Câbles inclus: Cable d'entrée, Cable de sortie, Câble USB

EAN : 4260074982893

Réf. : 10122198

Tension de voltage à l'entrée (max): 300 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 160 V

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10122198**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Niveau sonore	50 dB
Courant d'entrée THD	5%
Tension de sortie THD	1%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Le mode ECO	Oui
Facteur de crête	3:1
Facteur de puissance de sortie	1
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Efficacité (monde En ligne)	93%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Temps de réponse	0 ms
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	300 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	2000 W
capacité de la puissance de sortie	2 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C20
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie

Courant de charge	1,5 A
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Nombre de batteries prises en charge	6
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	7 Ah

Design

Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Ventilateur intégré	Oui
Type de refroidissement	Actif
Capacité du rack	2U
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 45 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Cable d'entrée, Cable de sortie, Câble USB
Kit de montage en rack	Oui

Poids et dimensions

Poids	23,3 kg
Hauteur	85,5 mm
Profondeur	600 mm
Largeur	438 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	27,3 kg
Hauteur du colis	240 mm
Profondeur du colis	780 mm
Largeur du colis	580 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)