

PowerWalker VI 3000 RLP UK alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 3 kVA 270

PowerWalker VI 3000 RLP UK. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA, Type de port USB: USB Type-B. Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de secours type au chargement complet: 2,5 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: CE

EAN : 4260074984149

Réf. : 10121202

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 165 V

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur PowerWalker**, dont la référence est **10121202**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PowerWalker pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de source d'alimentation	Secteur
Câble d'alimentation détachable	Oui
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Niveau sonore	45 dB
Tension de sortie THD	3%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Efficacité (monde En ligne)	98,8%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Temps de réponse	6 ms
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulation de la fréquence de sortie	1 Hz
Fréquence d'entrée	45/65 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	165 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	2700 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Emplacements programmables	Oui
SmartSlot	Oui
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C20

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Temps de secours type à demi de charge	9 min
Temps de secours type au chargement complet	2,5 min
Nombre de batteries prises en charge	6
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Ventilateur intégré	Oui
Type de refroidissement	Actif
Capacité du rack	2U
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	35,8 kg
Hauteur	88 mm
Profondeur	610 mm
Largeur	438 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	38,4 kg
Hauteur du colis	231 mm

Profondeur du colis	740 mm
Largeur du colis	556 mm
Logiciels fournis	PowerMaster

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
----------------------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)