

Intel E10G42BTDABLK carte réseau Interne Fibre 10000 Mbit/s

Neuf

Intel E10G42BTDABLK. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Fibre. Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s

EAN : 4260610450619

Réf. : E10G42BTDABLK-C

Interface: Fibre

Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s

Interface de l'hôte: PCI Express

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Intel**, dont la référence est **E10G42BTDABLK-C**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Intel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

PCI version	2.0
Ports Fibre Channel	2
Connecteur de fibre optique	SFP+
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Interface	Fibre
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel 82599
Distance de fonctionnement maximum	10 m
Full duplex	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	10000 Mbit/s

Design

Certification	FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Plug and Play	Oui
Interne	Oui

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles	https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html
-------------------------------------	---

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

Poids et dimensions

Largeur	145,5 mm
---------	----------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Nom de code du produit	Spring Fountain
------------------------	-----------------

Série de produit	500 Series Network Adapters (up to 10GbE)
Famille de produit	Intel 10 Gigabit server adapter
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Quantité de ports	2
LED Link/Act	Oui
Intel® files d'attente virtuelles périphériques de la machine (VMDq)	Oui
PCI-SIG * Capable SR-IOV	Oui
Sur puce QoS et de gestion du trafic	Oui
Le partitionnement Intel® Port flexible	Oui
Stockage-over-ethernet	Oui
Largeur de fente de vitesse et	5.0 GT/s, x8 Lane
D'interruption de signal de message	Oui
Les options disponibles halogènes basse	Non
Déchargements intelligents	Oui
iWARP / RDMA	Non
Fiber Channel over Ethernet	Oui
Ethernet Power Management d'Intel®	Oui
Intel® Data Direct I / O de la technologie	Oui
La technologie de virtualisation Intel® pour la connectivité (VT-c)	Oui
Type d'interface	PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Stockage sur Ethernet	iSCSI, FCoE, NFS
Type de produit	Network Interface Card
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	8,6 W
Date de lancement	Q3'09
Famille de processeur	500 Network Adapters (up to 10GbE)-500 Network Adapters (up to 10GbE)
Type de carte d'interface réseau	Server
URL de description du produit	https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/ethernet-x520-server-adapters-brief.html
Etat	Launched
Dernière modification	64826816
ID ARK de carte Ethernet	39776
Câble de la carte d'interface réseau	Copper

Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	5A992C
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	G135872
Type de contrôleur	Intel 82599 10 Gigabit Ethernet Controller
Type de câblage	SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Hauteur du support	Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Segment de marché	Serveur
Type de câble	SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Conformité aux standards industriels	IEEE 802.3

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)