

## LC-Power LC420H-12 V2.31 unité d'alimentation d'énergie 400 W 24-pin ATX ATX

Neuf

LC-Power LC420H-12 V2.31. Puissance totale: 400 W, Tension d'entrée AC: 180 - 240 V. Connecteur de la carte mère: 24-pin ATX. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX. Largeur: 150 mm, Profondeur: 140 mm, Hauteur: 86 mm. Largeur du colis: 95 mm, Profondeur du colis: 215 mm, Hauteur du colis: 165 mm

EAN : 4262443281040  
Réf. : LC420H-12 V2.31

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur LC-Power**, dont la référence est **LC420H-12 V2.31**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LC-Power pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Puissance

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tension d'entrée AC | 180 - 240 V |
| Puissance totale    | 400 W       |

### Connectivité

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX |
|-----------------------------|------------|

### représentation / réalisation

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Utilité                                    | PC  |
| Certification 80 PLUS                      | Non |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 1,23 kg |
| Hauteur    | 86 mm   |
| Profondeur | 140 mm  |
| Largeur    | 150 mm  |

### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hauteur du colis    | 165 mm |
| Profondeur du colis | 215 mm |
| Largeur du colis    | 95 mm  |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)