

imageFORMULA DR-M1060II

Neuf

Canon imageFORMULA DR-M1060II. Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage de sortie de couleur: 24 bit, Résolution des niveaux de gris de sortie: 8 bit. Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner, Couleur du produit: Noir. Type de capteur: CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 13000 pages, Source lumineuse: LED RGB. Taille de papier de série A ISO maximum: A3, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Papier plastifié, Épaisseur de supports (min): 0,04 mm. Version USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

EAN : 4528472111377

Réf. : 6049C003

Écran intégré: Non

Cycle de fonctionnement par jour (max): 13000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Canon**, dont la référence est **6049C003**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI

Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner

représentation / réalisation

Cycle de fonctionnement par jour (max)	13000 pages
Source lumineuse	LED RGB
Type de capteur	CIS

Gestion du papier

Longueur de balayage maximum	3 m
Largeur maximale de balayage	30 cm
Épaisseur de supports (min)	0,04 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Mode papier long	Oui
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Papier plastifié

Connectivité

Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	1,9 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Mode veille	Oui
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	32,5 W

Poids et dimensions

Hauteur repliée	12 cm
Profondeur plié	24,6 cm
Largeur pliée	42,4 cm
Poids	6,1 kg
Hauteur	210 mm
Profondeur	440 mm
Largeur	424 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 32,5 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France