

# Cartridge Fuji LTO8 Ultrium 12TB/30TB

Neuf

Fujifilm Cartridge Fuji LTO8 Ultrium 12TB/30TB. Type de produit: Bande de données vierge, Type de support: LTO, Capacité d'origine: 12 To. Taux de transfert: 360 Mo/s, Taux de tranfert en mode compressé: 750 Mo/s. Taille de la bande magnétique: 1,26 cm, Longueur de la bande: 960 m, Épaisseur de la bande: 5,6 µm

EAN : 4547410364828

Réf. : D:18588

Type de produit: Bande de données vierge

Type de support: LTO

Capacité (avec compression): 36 To

Capacité d'origine: 12 To

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Cartouche LTO Fujifilm**, dont la référence est **D:18588**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Fujifilm pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Nombre de tracés	6656
Capacité (avec compression)	36 To
Type de support	LTO
Capacité d'origine	12 To
Type de produit	Bande de données vierge

### Transmission des données

Taux de transfert	360 Mo/s
Taux de tranfert en mode compressé	750 Mo/s

### Poids et dimensions

Hauteur	102 mm
Profondeur	21,5 mm
Largeur	105,4 mm
Épaisseur de la bande	5,6 µm
Longueur de la bande	960 m
Taille de la bande magnétique	1,26 cm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	10 - 45 °C

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84717098
---------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)