

Canon i-SENSYS MF465dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi

Neuf

Multifonction laser monochrome A4 pour équipes polyvalentes, il gère impression, copie, numérisation couleur et fax. 40 ppm, recto verso automatique et ADF 50 feuilles; impression 1200 x 1200 dpi, numérisation jusqu'à 100 ipm. Wi-Fi/Ethernet avec AirPrint, Mopria et Canon PRINT Business. Sécurité TLS 1.3, impression sécurisée, écran tactile 5".

EAN : 4549292248760

Réf. : 6169C022

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: Laser

Capacité d'alimentation totale: 400 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre Canon**, dont la référence est **6169C022**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5 s
Temps de préchauffage	14 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	33,6 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser

Copieur

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,1 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	40 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPEG, PNG, TIFF

Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	9600 x 9600 DPI
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Numérotation rapide	Oui
Mémoire de fax	512 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui

Caractéristiques

Polices PCL®	45
Polices PostScript®	136
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	400 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 199 g/m²
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m²
Personnalisation de la largeur support	105 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 355,6 mm
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Protocoles de gestion	SNMPv1, SNMPv3
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1000 Mo
Supports de stockage	eMMC
Capacité de stockage interne	4 Go

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,32 kWh/semaine
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Consommation d'énergie (mode veille)	8 W
Consommation (max)	1280 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 30 °C

Poids et dimensions

Poids	16,3 kg
Hauteur	375 mm

Profondeur	460 mm
Largeur	420 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)