

800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Neuf

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit. Puissance totale: 800 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Efficacité: 94%. Utilité: Serveur, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: Flex ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Couleur du produit: Gris, Type de refroidissement: Actif. Largeur: 68 mm, Profondeur: 40,4 mm, Hauteur: 225,3 mm. Poids (impérial): 1,43 kg (3.15 kg)

EAN : 4549821400522
Réf. : P38995-B21
Puissance totale: 800 W
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation HP**, dont la référence est **P38995-B21**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Efficacité	94%
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance totale	800 W

représentation / réalisation

Facteur de forme de l'unité d'alimentation	Flex ATX
Utilité	Serveur
Certification 80 PLUS	80 PLUS Platinum

Design

Éclairage	Non
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Gris

Poids et dimensions

Poids	1,43 kg
Hauteur	225,3 mm
Profondeur	40,4 mm
Largeur	68 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Poids (impérial)	1,43 kg (3.15 kg)
------------------	-------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)