hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u MR408i-o 2x1000W PS EU Server

Neuf

HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u MR408i-o 2x1000W PS EU Server. Famille de processeur: Intel® Xeon® Silver, Fréquence du processeur: 2,4 GHz, Modèle de processeur: 4510. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 2 x 32 Go. Ethernet/LAN. Alimentation d'énergie: 1000 W. Type de châssis: Tour (4.5U)

EAN : 4549821656417
Réf. : P85581-425
Modèle de processeur: 4510
Fabricant de processeur: Intel
Fréquence du processeur: 2,4 GHz
Type de châssis: Tour (4.5U)
Nombre de coeurs de processeurs: 12

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur Tour HP**, dont la référence est **P85581-425**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur	
Nombre de processeurs installés	1
Mémoire cache du processeur	30 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	12
Fréquence du processeur	2,4 GHz
Modèle de processeur	4510
Famille de processeur	Intel Xeon Silver
Fabricant de processeur	Intel
Type de cache de processeur	L3
Fréquence du processeur Turbo	4,1 GHz
Génération de processeurs	Intel Xeon Scalable 5th Gen

Mémoire	
Configuration de la mémoire (fente x taille)	2 x 32 Go
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne	64 Go
Fréquence de la mémoire	5600 MHz
Mémoire interne maximale	1,5 To
Emplacements mémoire	16x DIMM

Support de stockage	
Lecteur optique	Non
Contrôleurs RAID pris en charge	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0
Support RAID	Oui
Nombre de cartes SSD prises en charge	8
Tailles SSD prises en charge	2.5"

Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Design	
Type de châssis	Tour (4.5U)

Couleur du produit	Noir

représentation / réalisation	
Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Programme de gestion	Included: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) Optional: HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (require licenses) and HPE Compute Ops Management. Refer to the iLO 6 User Guide

Puissance	
Nombre d'alimentations principales	2
Alimentation d'énergie	1000 W
Type d'alimentation d'énergie	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit

Poids et dimensions	
Poids	12,3 kg
Profondeur	630 mm
Hauteur	600 mm
Largeur	195 mm

Connectivité	
Connecteurs d'extension	2 to 4 x16 PCIe Gen5 and 1 x16 OCP3 slot. Refer to the QuickSpecs for more detail.
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de ports de gestion	1 pièce
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Autres caractéristiques	
Ventilateurs standard	4x Standard Fans
Dimensions (L x L x H)	183,1 x 629,9 x 599,9 mm (7.21 x 24.8 x 23.6")
Type de lecteur de dique dur	None ship standard, 8 SFF supported

Caractéristiques de sécurité	UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. TPM (Trusted Platform Module) 2.0 support. Front bezel key-lock feature, Intrusion cable (Optional), Padlock slot and Kensington Lock slot support. For full security features refer to the QuickSpecs.
Poids (impérial)	12,3 kg (27.1 kg)
Nombre de processeurs pris en charge	1

Graphique

Modèle d'adaptateur graphique inclus	Indisponible
Carte graphique intégrée	Non

Logiciel

Système d'exploitation installé	Non

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone