

Sharp MultiSync P556 En forme de kiosk 139,7 cm (55") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Noir Intégré dans le

Neuf

Sharp MultiSync P556. Conception du produit: En forme de kiosk.
Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD,
Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 700
cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Couleur du produit: Noir

EAN : 4550556131056
Réf. : PNP556

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Sharp**, dont la référence est **PNP556**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sharp pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 76 Hz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	138,8 cm
Zone d'affichage active (l x h)	1209,6 x 680,4 mm
Pas de pixel	0,315 x 0,315 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	700 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	55"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Port USB	Oui

DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Port DVI	Non
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	3

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,1 cm
Largeur du cadre (côté)	1,1 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,39 cm
Norme VESA	300 x 300 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	En forme de kiosk

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Navigateur Web	Oui
Utilité	Individuel

Puissance

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	115 W

Système informatique

Fabricant de processeur	Intel
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	20,5 kg
Afficher hauteur	709,3 mm
Afficher profondeur	59,5 mm
Largeur d'affichage	1235,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	27 kg
Hauteur du colis	850 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	1390 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Réseau

Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Avertissement de sécurité	CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; REACH; RoHS; UKCA; UL/C-UL or CSA

Autres caractéristiques

Type d'alimentation d'énergie	Interne
-------------------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)