

Sharp P506 Ecran plat de signalisation numérique

127 cm (50") 700 cd/m² Noir 24/7

Neuf

Sharp P506. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 127 cm (50"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 700 cd/m². horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 4550556131117
Réf. : PNP506

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Sharp**, dont la référence est **PNP506**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sharp pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 76 Hz
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	126 cm
Zone d'affichage active (l x h)	1095 x 616 mm
Pas de pixel	0,285 x 0,285 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Luminosité de l'écran	700 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	50"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	VA
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
RS-232C	Oui
Port USB	Oui
DisplayPorts sur	1
Contrôle d'électronique grand public (CEC)	Oui

Audio

Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,1 cm
Largeur du cadre (côté)	1,1 cm

Largeur du cadre (en bas)	1,4 cm
Norme VESA	300 x 300 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	85 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	2 W
Consommation électrique typique	95 W

Poids et dimensions

Afficher le poids	18 kg
Afficher hauteur	645 mm
Afficher profondeur	67 mm
Largeur d'affichage	1122 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	23 kg
Hauteur du colis	785 mm
Profondeur du colis	188 mm
Largeur du colis	1245 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	HDMI, Énergie
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Détecteurs

Capteur Eco	Oui
Capteur de température	Oui

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Montage mural	Oui
---------------	-----

Détails techniques

Compliance certificates	Compatibilité électromagnétique (CEM), UKCA, RoHS, UL, cUL, CSA, Federal Communications Commission (FCC), CE, REACH
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)